

3-Stab Schiffsboden

13 mm Click

5G

Click System



Deckschicht: Edelholz

Mittellage: Fichtenholz

Unterlage: Fichtenholz

Technische Daten	
Produziert nach:	Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2017
Dielenformat:	13 x 215 x 2200 mm
Deckschicht:	ca. 2,5 mm
Aufbau:	3-schichtig; Deckschicht aus Edelholz, Mittel- und Unterlage aus Fichtenholz Deckschicht ca. 2,5 mm Mittellage 8,8 mm Unterlage 1,7 mm
Dielen Anzahl/ m ² pro Paket:	6/ 2,84
Paket Anzahl/ m ² pro Palette:	50/ 142
Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm:	-
Gewicht pro Paket/ Palette in kg:	23,5/ 1175
Fußbodenheizung:	Gut bis sehr gut geeignet
Brandverhalten ¹⁾ :	Dfl-s1
Formaldehydabgabe ²⁾ :	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	nicht nachweisbar
Dichte kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Rutschverhalten:	Matt lackiert, geschliffen: URSV 33, R9 Naturgeölt, gebürstet: URSV 40, R10 Ultra-Matt lackiert, geschliffen: URSV 89, R10 Ultra-Matt lackiert, gebürstet: URSV 91, R11
Wärmeleitfähigkeit ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Wärmedurchlasswiderstand ³⁾ :	0,093 m ² · K/ W

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



BOEN AS
EN 14342



¹⁾ nach DIN EN 13501-1, ²⁾ nach DIN 14342, ³⁾ nach EN 12524